



LED 湾岸照明

港湾の夜を明るく照らす

LED BAY CITY LIGHT



2021年3月現在

厳しい湾岸の環境にも 決して負けない機能

防塵・防水規格IP68をクリア

モジュール部は外気と接する箇所に浸潤の原因となるネジを使用せず、内部はダブルシリコンシーリングによる防水。モジュールとLEDドライバの接続にはZJ5EAL IP68防水コネクタを採用し、高い防塵防水性能を約束します。

200種類のレンズで自由設計

PHILIPS LUMILEDS社製LUXEONを始め高性能チップ専用設計のレンズを搭載したモジュールを200種類保有。オプションで調光対応も可能です。自由な設計と細やかな配光が実現できます。

5年保証で光りを絶やさない

弊社製品は5年間の製品保証はもちろん、万が一保証期間に故障が起きた場合の交換工事費用も負担します。※諸条件あり

潮風に負けない重耐塩仕様

重耐塩とは、常時、高い濃度の飛来塩分の影響を受ける地域で求められる塩害への耐性レベルのことです。本体・塗装に湾岸地区の厳しい潮風にも耐えうる重耐塩仕様を施しています。

既存灯具への応用設置

灯具の外装を変更せずに、内部の発光部のみをカスタマイズして設置いたしました。光害を出さないカスタマイズできる配光が好評です。



遠距離用照明

超遠距離照明に適した狭角配光が複数あり
その距離に適した光源の選択により
あらゆるシーンの明るさを演出します



FL30Aシリーズ

消費電力：360W / 450W / 540W
光束値：48,600(lm)～70,200(lm)
配光角度：12° / 30°

高天井照明

軽量設計で施工性も良く
屋内はもちろん屋外の
投光器としても使用可能です



FL21 シリーズ

消費電力：50W / 100W / 150W / 200W
光束値：5,600(lm)～27,000(lm)
配光角度：25° / 40° / 60° / 90° / 110°

屋外用照明

電源部はカバー付きで、暴風や台風から
発行部や電源部分を強固に守ります
使用実績ナンバーワン製品です



FL2Cシリーズ

消費電力：50W～400W
光束値：5,600(lm)～69,300(lm)
配光角度：25° / 40° / 60° / 90° / 110°

ガントリー/クレーン用

クレーンが作動した際に生じる
振動や衝撃に強い構造を採用し
耐震性2.25G・耐衝撃性30Gを実現しました



FL2H シリーズ

消費電力：50W / 100W / 150W / 200W
光束値：5,600(lm)～27,000(lm)
配光角度：25° / 40° / 60° / 90° / 110°